

## DESCRIPCIÓN

### Producto

Pintura base agua para interiores y exteriores, durabilidad de 4 años.

### Tipo

Vinil-Acrílica base agua.

### Usos recomendados

Muros de mampostería, aplanados de yeso, concreto, paredes pintadas, paneles de yeso/cemento.

### Color

Blanco

### \*Acabado

Satinado 5.0 – 45 U.B. Gloss Meter a 85°.

## PROPIEDADES

### Porcentaje de sólidos por peso

59.0 - 63.0 %

### Porcentaje de sólidos por volumen

34.0 - 36.0 %

### Viscosidad

3,200 - 3,900 cPs al envasar.

### Densidad promedio

1.43 mg/mL

## Lavabilidad

Mayor a 8000 ciclos.

## En relación al medio ambiente

Las materias primas utilizadas en este producto no contienen plomo ni mercurio.

## Datos de aplicación general

La superficie debe estar limpia, libre de polvo o cualquier contaminante, como salitre. Además, debe estar seca.

## Indicaciones sobre la dilución

Añada agua, no más del 10%, y mezcle bien antes de usar.

## Método de aplicación

Utilice brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano al menos 60 minutos. Se puede lavar después de siete días de aplicada.

También, se puede utilizar sistema de aspersión sin aire para aplicarla, diluyendo con agua conforme requiera, pero no más del 15%.

## Tiempo de secado

La primera mano seca al tacto 20 minutos a 25°C y 50% de humedad relativa.

Deje secar al menos 60 minutos antes de aplicar la segunda mano.

Los tiempos de secado pueden variar debido a las condiciones ambientales tales como: temperatura, humedad y ventilación.

## Rendimiento teórico

Hasta 12 m<sup>2</sup>/L

Este rendimiento no incluye pérdidas

debido a superficies porosas o muy irregulares, rústicas, de tirol, etc.

El rendimiento puede disminuir hasta el 50%.

### **Precauciones al aplicar**

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentra entre los 5°C y los 35°C. Evite aplicar la pintura si humedad ambiental evita que seque.

Prevenga el congelamiento del producto.

## **MANEJO DE EL PRODUCTO**

### **Inflamabilidad**

Material con base agua, superior a 93°C (200°F) Pensky – Martens.

### **Almacenamiento**

En envases cerrados entre 5 y 35°C, bajo techo. Debe mantenerse en lugares frescos y secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

## **LIMITACIONES DEL PRODUCTO**

### **Limitaciones del producto**

No se recomienda usar en zonas donde se deba pisar.

No resiste productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda en muros con pisos de tierra suelta, ni mojados continuamente.

### **Presentaciones**

Bote de 1 y 4 litros.

Cubeta de 19 litros.

Tambor de 200 litros.

## **IMPORTANTE**

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de este producto es responsabilidad exclusiva del usuario que a su criterio ha decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Pinturas Científicamente Formuladas (PCF) se deslinda de cualquier uso inadecuado por parte del usuario, quien asume todo riesgo y responsabilidad implícitos por el mal uso y/o modificación inadecuada del producto.

## **ADVERTENCIA LEGAL**

Los datos e información contenidos en este documento no deben ser alterados. El caso omiso a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.